お客さま各位

2012年7月
株式会社明城製作所

電力各社による計画停電時における、弊社機器類の対応について

平素は弊社機器をご愛用いただきまして誠にありがとうございます。
この度の計画停電における、弊社機器類の取り扱い及び対応について、以下の通りご連絡申し上げます。

【あらかじめご確認いただくこと】

あらかじめ、ご使用場所が計画停電の対象地域に入っているか、また入っている場合にはそのグループ、サブグループを確認しておいてください。

計画停電実施時には、電力各社より事前に発表がありますので、お客さまのグループ及びサブグループが実施対象の場合は、可能な限り以下の対策をとり、停電中は運転を行わないことをお勧めします。

計画停電開始前には、停電時及び復帰時の事故防止のため、配電盤のブレーカを切り、可能な場合はプラグをコンセントから抜いてください。

やむを得ず、運転中に停電が開始された場合には、機器ごとにその動作及び対応が異なりますので、下表の内容に従ってください。

停電が終了し、電源が復帰したら、機器の電源プラグをコンセントに差し込む前に、配電盤のブレーカを投入し、配電盤の状態を確認後電源プラグをつないでください。

【機器(操作パネル)ごとの対応一覧表】

操作パネル(B型パネル)
【使用機種】
電気式、蒸気式食器消毒保管庫、
器具保管庫等

機器の状態	電力の状態		機器の動作	
待機中	停電開始時		表示	消える
			動作	動かない
	停電復帰時		表示	待機状態(庫内現在温度表示)
			動作	動かない
運転中	停電開始時		表示	消える
			動作	止まる
	停電復帰時	停電補償時間内(標準3分)	表示	庫内現在温度表示
			動作	続きから運転再開
			エラー表示	なし
		停電補償時間外(経過後)	表示	エラーｺｰﾄﾞを表示
			動作	再開しない
			エラー表示	"E-56"
予約運転中	停電開始時		表示	消える
			動作	動かない
	停電復帰時		表示	エラーｺｰﾄﾞを表示
			動作	再開しない
			エラー表示	"E-57"

【特記事項】 適切な消毒時間、温度が確保されてない可能性があります。念の為に、もう一度、消毒を行ってください。

操作パネル（L型パネル）

【使用機種】
電気式食器消毒保管庫、器具保管庫

機器の状態	電力の状態		機器の動作	
待機中	停電開始時		表示	消える
			動作	動かない
	停電復帰時		表示	待機状態（庫内現在温度表示）
			動作	動かない
運転中	停電開始時		表示	消える
			動作	止まる
	停電復帰時	停電補償時間内（標準3分）	表示	庫内現在温度表示
			動作	続きから運転再開
			エラー表示	なし
		停電補償時間外（経過後）	表示	エラーｺｰﾄﾞを表示
			動作	再開しない
			エラー表示	"E-56"
予約運転中	停電開始時		表示	消える
			動作	動かない
	停電復帰時		表示	予約運転中表示
			動作	予約カウント再開（※）
			エラー表示	なし

【特記事項】 適切な消毒時間、温度が確保されてない可能性があります。念の為に、
もう一度、消毒を行ってください。
（※）停電中に運転開始時刻が経過するとその日の運転はジャンプします（運転しない）。
翌日以降は設定通り運転します。

操作パネル（MSSパネル）

【使用機種】
電気式、蒸気式食器消毒保管庫、
器具保管庫、野菜乾燥機、

機器の状態	電力の状態		機器の動作	
待機中	停電開始時		表示	消える
			動作	動かない
	停電復帰時		表示	待機状態（庫内現在温度表示）
			動作	動かない
運転中	停電開始時		表示	消える
			動作	止まる
	停電復帰時	停電補償あり（2004.02以降）	表示	運転中状態（庫内現在温度表示）
			動作	再開する（続きから）
			エラー表示	なし
		停電補償なし（2004.01以前）	表示	待機状態（庫内現在温度表示）
			動作	再開しない（運転終了）
			エラー表示	なし
予約運転中	停電開始時		表示	消える
			動作	止まる
	停電復帰時		表示	待機状態（庫内現在温度表示）
			動作	再開しない（運転キャンセル）
			エラー表示	なし

【特記事項】 適切な消毒時間、温度が確保されてない可能性があります。念の為に、
もう一度、消毒を行ってください。

操作パネル（マイコンタイプ）

【使用機種】
電気式、蒸気式食器消毒保管庫、
器具保管庫等

機器の状態	電力の状態		機器の動作	
待機中	停電開始時		表示	消える
			動作	動かない
	停電復帰時		表示	待機状態（庫内現在温度表示）
			動作	動かない
運転中	停電開始時		表示	消える
			動作	止まる
	停電復帰時	停電補償あり	表示	運転中状態（庫内現在温度表示）
			動作	再開する（続きから）
			エラー表示	なし
		停電補償なし	表示	待機状態（庫内現在温度表示）
			動作	再開しない（運転終了）
			エラー表示	なし
予約運転中	停電開始時		表示	消える
			動作	止まる
	停電復帰時		表示	待機状態（庫内現在温度表示）
			動作	再開しない（運転キャンセル）
			エラー表示	なし

【特記事項】 適切な消毒時間、温度が確保されてない可能性があります。念の為に、
もう一度、消毒を行ってください。



操作パネル（MMPパネル）

【使用機種】
野菜乾燥庫、多目的乾燥機

機器の状態	電力の状態		機器の動作	
待機中	停電開始時		表示	消える
			動作	動かない
	停電復帰時		表示	待機状態（庫内現在温度表示）
			動作	動かない
運転中	停電開始時		表示	消える
			動作	止まる
	停電復帰時	停電補償あり	表示	
			動作	
			エラー表示	
		停電補償なし	表示	待機状態（庫内現在温度表示）
			動作	動かない
			エラー表示	なし
予約運転中	停電開始時		表示	
			動作	
	停電復帰時		表示	
			動作	
			エラー表示	

【特記事項】

操作パネル（デジタルパネル）

【使用機種】
電気式、蒸気式食器消毒保管庫、
器具保管庫等

機器の状態	電力の状態		機器の動作	
待機中	停電開始時		表示	消える
			動作	動かない
	停電復帰時		表示	電源ランプ点灯
			動作	動かない
運転中	停電開始時		表示	消える
			動作	止まる
	停電復帰時	停電補償あり	表示	
			動作	
			エラー表示	
		停電補償なし	表示	電源ランプ点灯
			動作	動かない
			エラー表示	なし
予約運転中	停電開始時		表示	
			動作	
	停電復帰時		表示	
			動作	
			エラー表示	

【特記事項】 適切な消毒時間、温度が確保されてない可能性があります。念の為に、
もう一度、消毒を行ってください。

操作パネル（SESパネル）

【使用機種】
電気式食器消毒保管庫

機器の状態	電力の状態		機器の動作	
待機中	停電開始時		表示	消える
			動作	動かない
	停電復帰時		表示	なし
			動作	動かない
運転中	停電開始時		表示	消える
			動作	止まる
	停電復帰時	停電補償あり	表示	
			動作	
			エラー表示	
		停電補償なし	表示	なし
			動作	動かない
			エラー表示	なし
予約運転中	停電開始時		表示	
			動作	
	停電復帰時		表示	
			動作	
			エラー表示	

【特記事項】 適切な消毒時間、温度が確保されてない可能性があります。念の為に、
もう一度、消毒を行ってください。

操作パネル（L型パネル・ガス式）

【使用機種】
ガス式食器消毒保管庫（2012.06～）

機器の状態	電力の状態		機器の動作	
待機中	停電開始時		表示	消える
			動作	動かない
	停電復帰時		表示	待機状態（庫内現在温度表示）
			動作	動かない
運転中	停電開始時		表示	消える
			動作	動かない
	停電復帰時	停電補償あり	表示	
			動作	
			エラー表示	
		停電補償なし	表示	待機状態（庫内現在温度表示）
			動作	動かない
			エラー表示	なし
予約運転中	停電開始時		表示	消える
			動作	動かない
	停電復帰時		表示	待機状態（庫内現在温度表示）
			動作	再開しない
			エラー表示	なし

【特記事項】 適切な消毒時間、温度が確保されてない可能性があります。念の為に、
もう一度、消毒を行ってください。

操作パネル（MSSパネル・ガス式）

【使用機種】
ガス式食器消毒保管庫（1997～2012.06）

機器の状態	電力の状態		機器の動作	
待機中	停電開始時		表示	消える
			動作	動かない
	停電復帰時		表示	待機状態（庫内現在温度表示）
			動作	動かない
運転中	停電開始時		表示	消える
			動作	動かない
	停電復帰時	停電補償あり	表示	
			動作	
			エラー表示	
		停電補償なし	表示	待機状態（庫内現在温度表示）
			動作	動かない
			エラー表示	なし
予約運転中	停電開始時		表示	消える
			動作	動かない
	停電復帰時		表示	待機状態（庫内現在温度表示）
			動作	再開しない
			エラー表示	なし

【特記事項】 適切な消毒時間、温度が確保されてない可能性があります。念の為に、
もう一度、消毒を行ってください。

操作パネル（デジタルパネル・ガス式）

【使用機種】
ガス式食器消毒保管庫（～1997）

機器の状態	電力の状態		機器の動作	
待機中	停電開始時		表示	消える
			動作	動かない
	停電復帰時		表示	電源ﾗﾝﾌﾟ点灯
			動作	動かない
運転中	停電開始時		表示	消える
			動作	動かない
	停電復帰時	停電補償あり	表示	
			動作	
			エラー表示	
		停電補償なし	表示	電源ﾗﾝﾌﾟ点灯
			動作	動かない
			エラー表示	なし
予約運転中	停電開始時		表示	
			動作	
	停電復帰時		表示	
			動作	
			エラー表示	

【特記事項】 適切な消毒時間、温度が確保されてない可能性があります。念の為に、
もう一度、消毒を行ってください。

操作パネル（L型パネル・温蔵庫）

【使用機種】
電気温蔵庫・AS/AGタイプ（2010.10～）

機器の状態	電力の状態		機器の動作	
待機中	停電開始時		表示	消える
			動作	動かない
	停電復帰時		表示	待機状態（庫内現在温度表示）
			動作	動かない
運転中	停電開始時		表示	消える
			動作	止まる
	停電復帰時	停電補償時間内（標準3分）	表示	庫内現在温度表示
			動作	続きから運転再開
			エラー表示	なし
		停電補償時間外（経過後）	表示	エラーコードを表示
			動作	再開せず、排水する
			エラー表示	″E-56″
予約運転中	停電開始時		表示	
			動作	
	停電復帰時		表示	
			動作	
			エラー表示	

【特記事項】 運転中の停電の場合、停電補償時間を過ぎて運転を停止すると、中の食品は
時間の経過とともに劣化していきますので、摂取したり提供したりしないように
してください。

操作パネル（マイコンパネル・温蔵庫）

【使用機種】
電気温蔵庫・GMタイプ

機器の状態	電力の状態		機器の動作	
待機中	停電開始時		表示	消える
			動作	動かない
	停電復帰時		表示	待機状態（庫内現在温度表示）
			動作	動かない
運転中	停電開始時		表示	消える
			動作	止まる
	停電復帰時	停電補償あり	表示	
			動作	
			エラー表示	
		停電補償なし	表示	庫内現在温度表示
			動作	動かない
			エラー表示	なし
予約運転中	停電開始時		表示	消える
			動作	止まる
	停電復帰時		表示	待機状態（庫内現在温度表示）
			動作	再開しない（運転キャンセル）
			エラー表示	なし

【特記事項】 運転中の停電の場合、停電補償時間を過ぎて運転を停止すると、中の食品は時間の経過とともに劣化していきますので、摂取したり提供したりしないようにしてください。

操作パネル（押しボタンスイッチ・温蔵庫）

【使用機種】
電気温蔵庫・S/Gタイプ

機器の状態	電力の状態	機器の動作	
待機中	停電開始時	表示	消える
		動作	動かない
	停電復帰時	表示	電源ﾗﾝﾌﾟ点灯
			停止ﾗﾝﾌﾟ点灯
			庫内現在温度表示
		動作	動かない
運転中	停電開始時	表示	消える
		動作	止まる
	停電復帰時	表示	電源ﾗﾝﾌﾟ点灯
			停止ﾗﾝﾌﾟ点灯
			庫内現在温度表示
		動作	動かない
予約運転中	停電開始時	表示	
		動作	
	停電復帰時	表示	
		動作	
		エラー表示	

【特記事項】 運転中の停電の場合、停電補償時間を過ぎて運転を停止すると、中の食品は時間の経過とともに劣化していきますので、摂取したり提供したりしないようにしてください。



操作パネル（MMPパネル・ホットワゴン）

【使用機種】
ホットワゴン（2009.07～）

機器の状態	電力の状態		機器の動作	
待機中	停電開始時		表示	なし
			動作	動かない
	停電復帰時		表示	なし
			動作	動かない
運転中	停電開始時		表示	消える
			動作	止まる
	停電復帰時	~~停電補償あり~~	表示	
			動作	
			エラー表示	
		停電補償なし	表示	庫内現在温度表示
			動作	動かない
			エラー表示	なし
~~予約運転中~~	停電開始時		表示	
			動作	
	停電復帰時		表示	
			動作	
			エラー表示	

【特記事項】 運転中の停電の場合、停電補償時間を過ぎて運転を停止すると、中の食品は時間の経過とともに劣化していきますので、摂取したり提供したりしないようにしてください。

操作パネル（ホットワゴン）

【使用機種】
ホットワゴン（～2009.07）

機器の状態	電力の状態		機器の動作	
待機中	停電開始時		表示	なし
			動作	動かない
	停電復帰時		表示	なし
			動作	動かない
運転中	停電開始時		表示	消える
			動作	止まる
	停電復帰時	~~停電補償あり~~	表示	
			動作	
			エラー表示	
		停電補償なし	表示	運転ランプ点灯、庫内現在温度表示
			動作	動く
			エラー表示	なし
~~予約運転中~~	停電開始時		表示	
			動作	
	停電復帰時		表示	
			動作	
			エラー表示	

【特記事項】 運転中の停電の場合、停電補償時間を過ぎて運転を停止すると、中の食品は時間の経過とともに劣化していきますので、摂取したり提供したりしないようにしてください。



操作パネル（MMPパネル・殺菌庫）

【使用機種】
うす型殺菌庫（MEK-300B/500B）

機器の状態	電力の状態		機器の動作	
待機中	停電開始時		表示	なし
			動作	動かない
	停電復帰時		表示	なし
			動作	動かない
運転中	停電開始時		表示	消える
			動作	止まる
	停電復帰時	停電補償あり	表示	
			動作	
			エラー表示	
		停電補償なし	表示	設定時間表示
			動作	しない
			エラー表示	なし
予約運転中	停電開始時		表示	
			動作	
	停電復帰時		表示	
			動作	
			エラー表示	

【特記事項】 運転中に停電した場合、復帰後は停止したままなので、念のため再度運転を行ってください。

操作パネル（スナップスイッチ）

【使用機種】
うす型殺菌庫（MEK-300/500、-300A/-500A）、
包丁まな板殺菌庫（MEK-065/085）他

機器の状態	電力の状態		機器の動作	
待機中	停電開始時		表示	なし
			動作	動かない
	停電復帰時		表示	なし
			動作	動かない
運転中	停電開始時		表示	消える
			動作	止まる
	停電復帰時	停電補償あり	表示	
			動作	
			エラー表示	
		停電補償なし	表示	乾燥タイマーカウントランプ点滅
			動作	最初から動作する
			エラー表示	なし
予約運転中	停電開始時		表示	
			動作	
	停電復帰時		表示	
			動作	
			エラー表示	

【特記事項】 運転スイッチがON側の状態であれば、停電復帰後は最初から運転します。

操作パネル（スナップスイッチ）

【使用機種】
ウォーマーテーブル

機器の状態	電力の状態		機器の動作	
待機中	停電開始時		表示	消える
			動作	動かない
	停電復帰時		表示	電源ランプ点灯
			動作	動かない
運転中	停電開始時		表示	消える
			動作	止まる
	停電復帰時	停電補償あり	表示	
			動作	
			エラー表示	
		停電補償なし	表示	電源ﾗﾝﾌﾟ点灯、運転ﾗﾝﾌﾟ点灯
			動作	動く（ヒーターに通電）（※）
			エラー表示	なし
予約運転中	停電開始時		表示	
			動作	
	停電復帰時		表示	
			動作	
			エラー表示	

【特記事項】 運転スイッチがON側の状態であれば、停電復帰後は自動的に運転を再開します。
（※） 運転中に停電し、復帰後運転が再開しても、停電時間によっては湯温が下がり、食品が劣化している可能性がありますので、摂取したり提供したりしないようにしてください。

操作パネル（スナップスイッチ）

【使用機種】
ディッシュウォーマーテーブル

機器の状態	電力の状態		機器の動作	
待機中	停電開始時		表示	消える
			動作	動かない
	停電復帰時		表示	電源ランプ点灯
			動作	動かない
運転中	停電開始時		表示	消える
			動作	止まる
	停電復帰時	停電補償あり	表示	
			動作	
			エラー表示	
		停電補償なし	表示	電源ﾗﾝﾌﾟ点灯、運転ﾗﾝﾌﾟ点灯
			動作	動く（ヒーターに通電）
			エラー表示	なし
予約運転中	停電開始時		表示	
			動作	
	停電復帰時		表示	
			動作	
			エラー表示	

【特記事項】 運転スイッチがON側の状態であれば、停電復帰後は自動的に運転を再開します。

蒸し器
【使用機種】
MST-66B

機器の状態	電力の状態	機器の動作	
待機中	停電開始時	表示	消える
		動作	動かない
	停電復帰時	表示	給水ランプ点灯後、約30秒で準備ランプ点灯
		動作	動かない
運転中	停電開始時	表示	消える
		動作	動かない
	停電復帰時	表示	給水ランプ点灯後、約30秒で 準備・着火・燃焼ランプ点灯
		動作	動く（バーナー着火）

【特記事項】 運転中に停電が発生した場合、着火スイッチがONのままになっているため、
停電復帰後に、自動的に着火し、運転を再開します。
不意の事故防止のため、停電時には着火スイッチをOFFに戻してください。

蒸し器
【使用機種】
MST-66BT

機器の状態	電力の状態	機器の動作	
待機中	停電開始時	表示	消える
		動作	動かない
	停電復帰時	表示	給水ランプ点灯後、約30秒で準備ランプ点灯
			庫内現在温度表示
		動作	動かない
運転中	停電開始時	表示	消える
		動作	動かない
	停電復帰時	表示	給水ランプ点灯後、約30秒で
			準備・着火・燃焼ランプ点灯
			庫内現在温度表示
		動作	動く（バーナー着火）

【特記事項】 運転中に停電が発生した場合、着火スイッチがONのままになっているため、
停電復帰後に、自動的に着火し、運転を再開します。
不意の事故防止のため、停電時には着火スイッチをOFFに戻してください。

蒸し器

【使用機種】
MST-66F

機器の状態	電力の状態	機器の動作	
待機中	停電開始時	表示	なし
		動作	動かない
	停電復帰時	表示	なし
		動作	動かない
運転中	停電開始時	表示	消える
		動作	動かない
	停電復帰時	表示	燃焼ﾗﾝﾌﾟ点灯
		動作	動く（バーナー着火）

【特記事項】 運転中に停電が発生した場合、運転スイッチがONのままになっているため、
停電復帰後に、自動的に着火し、運転を再開します。
不意の事故防止のため、停電時には着火スイッチをOFFに戻してください。

蒸し器

【使用機種】
MST-66FT

機器の状態	電力の状態	機器の動作	
待機中	停電開始時	表示	消える
		動作	動かない
	停電復帰時	表示	電源ﾗﾝﾌﾟ点灯
			庫内現在温度表示
		動作	動かない
運転中	停電開始時	表示	消える
		動作	動かない
	停電復帰時	表示	電源ﾗﾝﾌﾟ点灯
			運転ﾗﾝﾌﾟ点灯
			庫内現在温度表示
			燃焼ﾗﾝﾌﾟ点灯
		動作	動く（ﾊﾞｰﾅｰ着火）
			＊ﾀｲﾏｰｶｳﾝﾄ開始（ﾀｲﾏｰﾓｰﾄﾞ時のみ）

【特記事項】 運転中に停電が発生した場合、運転スイッチがONのままになっているため、
停電復帰後に、自動的に着火し、運転を再開します。
不意の事故防止のため、停電時には運転スイッチをOFFに戻してください。

※ その他、旧製品や特注対応品につきましては、下記までお問い合わせください。

株式会社明城製作所　修理センター　担当：松村

TEL. 079-293-8015　　FAX. 079-292-0079
e-mail: service@meijo-ss.com